

Lave-vaisselle

Réf. : BDFI37EB



Les plus produits

Hygiène + Un programme à haute température qui garantit une élimination plus efficace des bactéries.

Option demi charge Avec l'option demi charge n'attendez plus que votre lave-vaisselle soit complètement rempli pour lancer votre cycle et réalisez jusqu'à 35% d'économie en eau et en énergie!

Rapide 30' En seulement 30 minutes, ce programme vous garantit un résultat irréprochable pour une pleine charge de vaisselle.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BDFI37EB
Code EAN	3660767987388
Code douanier	84221100

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Nombre de couverts	13
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Convection Naturelle
Fonction 3 en 1	Non
Matériaux de la carrosserie	
Couleur	
Couleur du bandeau	Noir
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	E
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kWh)	94
Durée du programme (min)	205
Consommation d'eau (L/cycle)	12
Emission bruit acoustique (dB (A))	47
Classe émission de bruit acoustique	C

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Type de touches	Micro switch
Verrouillage clavier	Non
Départ différé (H)	19
Affichage du temps restant (H)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	6
Programmes	Rapide 30 min; Intensif; Hygiène; Eco; Trempage; Super 50 min
Options	Demi charge; Départ différé
Nombre de températures	4
Températures (°C)	40; 50; 65; 70
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Fixe
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Équipement panier supérieur	2 supports à tasse
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

Lave-vaisselle

Réf. : BDFI37EB

INSTALLATION

Produit nu HxLxP (mm)	820X598X550
Produit emballé HxLxP (mm)	851X644X661
Poids brut (kg)	40
Poids net (kg)	38
Top amovible	
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Oui
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	820X600X580
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	Standard
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	8
Puissance maxi (W)	1800-1900
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite
----------------------	----------------------

FABRICATION

Pays d'origine	Turquie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	7,1

